

# TECHNICKÝ LIST

## Perdix 336 Sanitární silikon - transparent

### Charakteristika výrobku

Perdix 336 Sanitární silikon je jednosložkový silikonový tmel na bázi alkoxy silikonu. Je velmi pružný, má vynikající přilnavost k většině porézních i neporézních materiálů. Nezpůsobuje korozi kovů. Obsahuje fungicidy a tím zabraňuje vzniku plísní.

### Použití

Tmel se používá ke tmelení, lepení spárování spár mezi zdmi a rámy oken a dveří, dále k práci s polykarbonátovými konstrukcemi, sklenářské práci s okny z nejrůznějších materiálů (PVC, dřevo, hliník). Má skvělou přilnavost k cihlám, zdivu, kovu, polyakrylátu, impregnovanému či barvenému dřevu a skleněným podkladům.

### Vlastnosti

Tmel je velmi snadno použitelný a jednoduše se s ním manipuluje. Je téměř bez zápachu, je odolný vůči teplotním extrémům, vlhku a UV záření. Má vysokou elasticitu.

### Technické údaje

**BALENÍ:** kartuše 280 ml, salám 600 ml

**BÁZE:** alkoxy silikon, neutrální

**BARVA:** transparentní

**DOBA ZPRACOVÁNÍ:** 45-50 min

**VULKANIZACE:** 1,8 mm /24 hod

**TAŽNOST:** 500%

**APLIKAČNÍ TEPLOTA:** +5 °C až + 40 °C

**DOBA SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců

## **První pomoc**

Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou. Při požití vypláchněte ústa, v případě obtíží vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

## **Skladování**

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech při teplotě -10 °C až +40 °C. Chraňte před vodou a vlhkostí. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

## **Likvidace odpadu**

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku, vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu.