

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Nr. 00131

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Tangit PVC-U |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití: | Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - EN 14680
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - EN 14814 |
| 3. Výrobce | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | Irelevantní |
| 5. Systém/systémy POSV: | Zkoušky typu : Systém 4 |
| 6a. Harmonizovaná norma: | EN 14680: 2006
EN 14814: 2007 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Zkoušky typu: Irelevantní |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování:
Evropské technické posouzení:
Subjekt pro technické posuzování:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní |
| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

EN 14680 | |

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti vytržení:	vyhověl	Systém 4	EN 14680: 2006
Těsnost	vyhověl		
Odolnost proti vysokým teplotám	vyhověl		

EN 14814 - PVC-U/PN16

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Vnitřní přetlak / Těsnost	≥ 1000 h	Systém 4	EN 14814: 2007
Odolnost proti vytržení	vyhověl		
Odolnost proti vysokým teplotám	vyhověl		

- | | |
|--|-------------|
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentac: | Irelevantní |
|--|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(jméno a funkce)

(podpis)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 01.09.2016

(místo a datum vydání)

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů V instalacích pro dopravu/odvádění/uskladnění vody, která není určena k lidské spotřebě	
Odolnost proti vytržení:	vyhověl
Těsnost	vyhověl
Odolnost proti vysokým teplotám	vyhověl
EN 14814: 2007 PVC-U Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin (PN 16) V instalacích pro dopravu/odvádění/uskladnění vody, která není určena k lidské spotřebě	
Vnitřní přetlak / Těsnost	≥ 1000 h
Odolnost proti vytržení	vyhověl
Odolnost proti vysokým teplotám	vyhověl
www.henkel-dop.com	