

VISAGE separační přípravek

Separální přípravek na modelování struktury dřeva pomocí silikonové matrice.

VLASTNOSTI

- ▶ separační účinek při modelování struktury dřeva silikonovou maticí
- ▶ jednoduché zpracování
- ▶ připraven k okamžitému použití

OBLASTI POUŽITÍ

Separální přípravek Ceresit CT 722 je určen k ošetření povrchu silikonové matrice při vytváření omítky se strukturou dřeva na minerální omítce Ceresit CT 720 VISAGE.

ZPRACOVÁNÍ

Separální přípravek Ceresit CT 722 nanášíte štětcem nebo válečkem na povrch silikonové matrice tak, aby její povrch byl rovnoměrně pokrytý. Přípravek nanášíte v tenké vrstvě tak, aby nestékal po povrchu matrice. Při opakovaném používání matrice průběžně kontrolujte kvalitu povrchu omítky a v případě potřeby separační vrstvu přetřením obnovte. Nanesení příliš malého množství přípravku vede k přilnutí omítky na matici, nanesení extrémně malého nebo i velkého množství přípravku negativně ovlivňuje kvalitu povrchu výsledné omítky. Interval opětovného obnovení separační vrstvy je dán klimatickými podmínkami, kde se nejen při vyšších teplotách interval obnovení zkracuje.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Výrobek zpracovávejte při teplotách od +5 ° C do +25 ° C. V běžných podmínkách zpracování je výrobek šetrný k použitým materiálům. Při zpracování v interiéru zajistěte důkladné větrání.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a okamžitě vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a kontaktujte lékaře. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Na recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly.
Kód druhu odpadu: 08 04 09.

SKLADOVÁNÍ

Do 24 měsíců od data výroby v chladném, suchém a větraném prostředí.
Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami!



CERESIT_CT722 1/2021

BALENÍ

5 l plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	směs minerálních olejů
Hustota:	0,85 kg/dm ³
Teplota zpracování:	od +5 ° C do +25 ° C
Orientační spotřeba:	cca 0,1 l/m ² vytvořené omítky

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. Výrobce zodpovídá za kvalitu produktu, avšak vzhledem k tomu, že použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním nebo nedodržením podmínek uvedených v technickém listu. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:**HENKEL ČR, spol. s r.o.,**

Boudníková 2514/5, 180 00 Praha 8

Tel.: +420 220 101 101

www.ceresit.cze-mail: info@ceresit.cz**Kvalita pro Profesionály**