

Loctite Super Bond Power Gel Mini Trio

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Power Gel Mini Trio je jednosložkové vteřinové gelové lepidlo v praktických jednorázových baleních. Je určeno pro domácí použití a vytváří silné vazby mezi širokou škálou běžných materiálů. Gelová receptura zabrání stékaní lepidla a je proto vhodná na svislé povrchy i na stropy. Je to ideální lepidlo pro lepení materiálů, jako jsou plasty, gumy, kovy, dřevo, keramika, kůže, látky, papírové kartony a papír.

LOCTITE® Power Gel Mini Trio je odolný proti nárazům a je ideální pro aplikace, kde je vyžadována určitá flexibilita. Produkt byl formulován tak, aby umožňoval určitou dobu přemístění při vytváření vazby. Power Gel splňuje normu EN204 D3 pro lepidla na dřevo, takže je voděodolný, ale není vhodný pro trvalé vystavení lepeného spoje vlhkosti.

Doba vytvoření pevného spoje se pohybuje od 10 až 30 sekund, v závislosti na podkladu.

Pevnost spoje (ISO 4587) dosahuje 15 až 25 N / mm² (pevnost v tahu) za 12 až 24 hodin, v závislosti na podkladu. Lepidlo je voděodolné podle normy EN204-D3 a keramické spoje vydrží více než 50 cyklů myčky nádobí (za kontrolovaných laboratorních podmínek).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zajistěte, aby všechny lepené povrchy byly čisté, suché a těsně přiléhající.
2. Zabraňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Naneste minimální množství (1 kapku na 6,5 cm²) LOCTITE® Power Gel Mini Trio na jednu z lepených ploch.



4. Lepené plochy k sobě přitiskněte a držte je stlačené po dobu 10 až 30 sekund, v závislosti na podkladu.
5. Ponechte spoj v klidu po dobu 10 minut nebo do druhého dne, aby dosáhl plné pevnosti.
6. Vyvarujte se potřísnění okolí, chraňte oděv a pracovní plochy. Vytvrzené zbytky lepidla lze odstranit přípravkem Pattex Odstraňovač lepidla.
7. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo lepení probíhat při pokojové teplotě (15–30 °C) a minimální relativní vlhkosti 30 %. Ve velmi suchém prostředí se mohou časy lepení prodloužit.
8. Pro optimální životnost produktu otřete špičku ubrouskem, abyste odstranili přebytečné lepidlo, nasadte víčko a uložte balení

OMEZENÍ

- ▶ Nepoužívejte na zaprášené, špinavé nebo mokré povrchy.
- ▶ Není vhodné pro lepení polypropylenu PP, polyethylénu PE, polytetrafluorethenu PTFE, silikonové pryže, skla, glazovaných povrchů, velmi měkké kůže nebo pěn.
- ▶ Nikdy nepoužívejte pro lepení součástí používaných pro uchovávání horkých kapalin.
- ▶ Optimálního lepení je dosaženo za sucha.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Před použitím produktu si přečtěte jeho bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirý gel
Hustota:	1,1 g/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	Nekapající gel
Balení:	3x 1g tuba
Bezpečnost:	viz. Bezpečnostní list
Trvanlivost při 2-8 °C:	18 měsíců (neotevřený výrobek)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Say
Yes
to

LOCTITE®