



Pattex FIX 120 kg

Super silná montážní páska

VLASTNOSTI

- Snadná aplikace – žádné další nástroje a nářadí
- Okamžitě pevně lepí
- Pro trvalé aplikace
- Upevnění předmětů bez vrtání a s tím spojeného znečištění a hluku
- Velmi silná – až 120 kg na 1,5 m pásy

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex FIX je super silná oboustranná montážní páska s vysokou přídržností k většině hladkých materiálů, jako jsou sklo, keramické obklady, dřevo, kov, cihly, kámen a většina plastů*, a vysokou počáteční lepivostí. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

*Snižená přídržnost k PE, PP apod. Nepoužívejte k lepení PTFE (Teflon®)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí být nosný, čistý, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a substancí ovlivňujících přídržnost, jako je mastnota, prach, oleje apod. Povrchy důkladně očistěte, např. acetonem nebo lihem.

ZPRACOVÁNÍ

Pásku přiložte k povrchu lepeného předmětu a silně rovnoměrně přitlačte. Vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Odstraňte modrou ochrannou vrstvu z druhé strany pásy a pevně přitlačte lepený předmět k podkladu. Nedotýkejte se lepicí plochy pásy, tím dochází ke snížení její lepicí síly.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pásku zpracovávajíte při teplotě od +18 °C do +35 °C. Nejlepší parametry páska poskytuje při lepení plochých předmětů (hloubka < 10 mm) na hladké kovové povrchy. Na jiných podkladech a při lepení předmětů s větší hloubkou přídržná síla mírně klesá. Pásku nepoužívejte na silikon, papírové a vinylové tapety, nestálé povrchy a podklady ošetřené ochrannými povlaky. Zbytky produktu zneškodněte jako domovní odpad. Při odstraňování pásy může u citlivých povrchů dojít k jejich poškození. Před použitím doporučujeme provést test na vhodném místě.

BALENÍ

Role; šíře 19 mm, délka pásy 1,5 m



SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v suchém, chladném a bezprašném prostředí, při teplotě od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva / vzhled	Bílá / oboustranně lepicí páska
Materiál	PE pěna
Lepicí vrstva	Akrylové lepidlo
Ochranná vrstva	Červená PE fólie potažená silikonem
Šířka	19 mm
Délka	1,5 m
Tloušťka	1,0 mm
Přílnavost k oceli (PSTC-1)	>40 N/25 mm
Tepelná odolnost	od -40 °C do +90 °C
Teplota zpracování	od +18 °C do +35 °C

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5
Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz