TECHNICKÝ LIST

Perdix 451 Těsnicí pás k lepence

POPIS

verze: 112026

Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám.

POUŽITÍ

Těsnicí izolační pás je trvale pružný kaučukový pás na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástřikem. Odolává širokému rozpětí teplot, solím, ředěným kyselinám a zásadám. Vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách. Má mnohostranné použití a hodí se všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohly dostat voda a vlhkost:

- stěny a podlahy v koupelnách bez podlahové výpusti s koupací nebo sprchovou vanou,
- stěny a podlahy ve veřejných sprchách a ochozech plaveckých bazénů,
- stěny a podlahy ostřikované vodou aj.

TECHNICKÝ POPIS

Gumový těsnicí pás je nelepicí trvale pružný kaučukový pás vyztužený polypropylenovou tkaninou.

Materiál pásu	kaučukový pás vyztužený PP tkaninou
Barva	šedá
Síla pásky	0,05 mm
Pevnost v tahu	1 75 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	70 %
Vodotěsnost	4,0 MPa
Specifická odolnost	proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost	-35 až 100 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 10 °C

ROZMĚRY

120 mm x 10 m, 120 mm x 50 m

Změny v rámci technického pokroku a dalšího provozního rozvoje jsou vyhrazeny. Odběratel není zproštěn povinnosti pečlivě ověřit vlastnosti výrobku. Uživatelé musí na vlastní odpovědnost ověřit vhodnost výrobků při použití na neuvedených materiálech. Naše poradenské pokyny jsou proto nezávazné a nelze je uplatňovat jako základ odpovědnosti vůči nám. Za škody způsobené nesprávnou aplikací nepřebíráme žádnou odpovědnost. Tímto pozbývají všechny dřívější produktové informace platnosti. Jinak platí naše obchodní podmínky v jejich nejnovější verzi.